

DROSERÄ HXE 220



Universell olja för verktygsmaskiner

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Verktygsmaskinolja för alla varvtal och belastningar
- Hydrauliska system
- Växellådor eller matningsmaskiner med eller utan magnetkopplingar
- Speciellt lämplig för centralsmörjsystem
- Rekommenderas speciellt till smörjning av gejdrar som är helt belagda med Teflon[®]. D.v.s. synthetic resincoated
- Kompatibel med samtliga skäroljor och kyl/smörjmedel i TOTAL sortiment

PRESTANDA

Internationella specificationer

- ISO 6743/13 GB 220
- DIN 51502 CGLP 220

Godkännande från tillverkare

(Det rekommenderas att man tittar i handboken för maskinen)

- CINCINATTI MILACRON P50
- AFNOR E 60203, G220

KUNDFÖRDELAR

- Ger mycket låg friktion
- Utmärkta stick-slip egenskaper ger jämn matning
- Utmärkta anti-slitage egenskaper
- Utmärkta EP- (Extreme Pressure) egenskaper
- God kompatibilitet mot packningar
- Låg flytpunkt
- Mycket gott motstånd mot oxidering
- Utmärkt skydd mot rost och korrodering
- Mycket god beständighet mot skumning

SPECIFIKATIONER

DROSERÄ HXE 220	Metod	Enhet	DROSERÄ HXE 220
Densitet, 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	900
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	220
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	19,3
Viskositetsindex	ISO 2909	-	99
Flampunkt	ISO 2592	°C	260
Flytpunkt	ISO 3016	°C	-12

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

DROSERÄ HXE 220
07.2001



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.