

DYNATRANS LS 20W-40



Smörjmedel för axlar som är försedda med "Limited Slip" differentier eller våta bromsar i entreprenadmaskiner

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- DYNATRANS DA används för smörjning av axlar med självsläpande differentialsystem med limited slip (LS) och våta bromsar i gemensamt oljebad
- Oljan kan dessutom användas till transmissioner och hydraulsystem som utsätts för höga temperaturer

PRESTANDA

Specifikationer

Godkännande från tillverkare

(Det rekommenderas att man tittar i handboken för maskinen)

Uppfyller följande fabrikanter specifikationer

- API.: GL-4
- ZF: TE-ML 05F / 06K / 17E
- CASE: MS 1317
- HANOMAG, HITACHI, KOMATSU.....

KUNDFÖRDELAR

- Håller limited-slip skivorna rena
- Förebygger buller och vibrationer
- Ger maximalt skydd av växlar och friktionskomponenter
- Utmärkt kompatibilitet med material i friktions-skivorna
- God kompatibilitet med packningar
- Skummar inte

SPECIFIKATIONER

DYNATRANS LS	Metod	Enhet	20W-40
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	117,6
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,2
Viskositetsindex	ISO 2909	-	117
Flytpunkt	ISO 3016	°C	-27

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

DYNATRANS LS 20W-40
04.2011



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.