



TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30

Motorolja

VIKTIGA DATA

SORTIMENT FÖR LÄTTA FORDON



**BENSIN- OCH
DIESELMOTOROLJA SAE 5W-30
SYNTETTEKNOLOGI LÅG SAPS**

INTERNATIONELLA STANDARDER

✓ ACEA C1

GODKÄNNANDEN AV TILLVERKARE

✓ JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005
✓ Uppfyller de tekniska kraven från Ford: WSS-M2C934-B

Användningsområden

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 är en högpresterande motorolja baserad på syntetteknologi.

Detta smörjmedel med låg viskositet rekommenderas för både bensin- och dieselmotorer, särskilt nyare sådana som uppfyller Euro IV- och Euro V-normerna för minskade utsläpp.

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 är särskilt anpassad för bensin- och dieselmotorer från Ford, Land Rover och Jaguar.

Denna produkt är lämplig för de mest krävande körförhållanden (sportig körstil, täta start och stopp, stads- och motorvägskörning).

Fördelar för kunden

- **Garanterad prestanda och smörjmedelskvalitet över tiden:** TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 garanterar enastående motorlivslängd, tack vare sin mycket höga beständighet mot oxidering.
- **Utmärkt renhållning i och skydd av motorn:** Garanterar maximalt ren motor, tack vare mycket goda rengörande och dispergerande egenskaper.
- **Skydd för dieselmotorers partikelfilter:** Tack vare sin låga halt av svavel, aska och fosfor (lågt SAPS) gör oljan att efterbehandlingssystem (särskilt dieselmotorers partikelfilter) håller längre och medger kraftig minskning av förorenande utsläpp.
- **Längre intervall mellan oljebyten:** TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 uppfyller kraven enligt tillverkares mest krävande serviceplaner, genom att medge extra långa oljebytesintervall på upp till 3 000 mil.

Egenskaper*

Test	Enhet	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass	–	SAE J300	5W-30
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	849
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	58,3
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10,3
Viskositetsindex	–	ASTM D2270	167
Flampunkt	°C	ASTM D92	240
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7

* Ovan angivna egenskaper har erhållits med standardtröskelvärden för tolerans vid tillverkning och kan inte anses utgöra specifikationer.

Rekommendationer för användning

Läs bilens servicehandbok innan du använder produkten. Oljebyte ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer.

Produkten ska förvaras vid högst 60°C. Skydda produkten från direkt solljus, stark kyla och extrema temperaturväxlingar.

Förpackningen bör om möjligt inte exponeras för väder och vind. Tunnorna ska i övrigt ligga vågrätt för att undvika kontaminering med vatten och skador på produktmärkningen.

Arbetsmiljö och miljö

På grundval av tillgänglig toxikologisk information ska denna produkt inte ge upphov till några hälsorisker, förutsatt att den används för avsett syfte och enligt de rekommendationer som finns i säkerhetsdatabladet. Detta kan på begäran erhållas från din lokala återförsäljare och finns på www.quickfds.com.

Denna produkt ska inte användas för annat än avsett ändamål.

Skydda miljön och respektera lokala bestämmelser vid avfallshantering av kasserad produkt.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
FR-92029 Nanterre
cedex Frankrike

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30

Senaste uppdatering av detta datablad:
01/2016

